

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 21:30

Наименование	Параметры
Манометр коррозионностойкий ТМ-521ТЭКП.00 (0-1 МПа) М20х1,5.1,0	<p data-bbox="671 181 868 253">Тип изделия Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 376">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 499">Диапазон показаний 0...1 МПа</p> <p data-bbox="671 551 914 622">Класс точности 1,0</p> <p data-bbox="671 674 930 745">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 797 1102 869">Присоединительная резьба М20х1,5</p> <p data-bbox="671 920 1203 992">Температура окружающей среды -60...+60°C</p> <p data-bbox="671 1043 1182 1115">Температура измеряемой среды -60...+200°C</p> <p data-bbox="671 1167 967 1238">Материал корпуса Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1290 975 1361">Материал штуцера Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1413 874 1485">Стекло Органическое</p> <p data-bbox="671 1536 1107 1608">Климатическое исполнение УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1659 951 1731">Гидрозаполнение Нет</p> <p data-bbox="671 1783 1147 1854">Электроконтактная приставка Нет</p> <p data-bbox="671 1906 1230 1977">Расположение штуцера Эксцентрическое с передним фланцем</p> <p data-bbox="671 2029 1059 2101">ТУ 4212-001-4719015564-2008</p> <p data-bbox="671 2152 874 2224">ТН ВЭД ЕАЭС 9026204000</p>