

# Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 11:14



| Наименование                                   | Параметры   |
|--|---|
| Манометр ТМ-620ТЭ.00 (0-16 МПа)<br>М20х1,5.1,0 | <p data-bbox="671 181 868 215"><b>Тип изделия</b></p> <p data-bbox="671 221 815 255">Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 338"><b>Диаметр корпуса</b></p> <p data-bbox="671 344 772 378">150 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 461"><b>Диапазон показаний</b></p> <p data-bbox="671 468 820 501">0...16 МПа</p> <p data-bbox="671 551 1046 584"><b>Расположение штуцера</b></p> <p data-bbox="671 591 922 624">Эксцентрическое</p> <p data-bbox="671 674 1102 707"><b>Присоединительная резьба</b></p> <p data-bbox="671 714 788 748">М20х1,5</p> <p data-bbox="671 797 911 831"><b>Класс точности</b></p> <p data-bbox="671 837 715 871">1,0</p> <p data-bbox="671 920 927 954"><b>Степень защиты</b></p> <p data-bbox="671 960 730 994">IP65</p> <p data-bbox="671 1043 1203 1077"><b>Температура окружающей среды</b></p> <p data-bbox="671 1084 831 1117">-60...+60°C</p> <p data-bbox="671 1167 1182 1200"><b>Температура измеряемой среды</b></p> <p data-bbox="671 1207 852 1240">-50...+150°C</p> <p data-bbox="671 1290 963 1323"><b>Материал корпуса</b></p> <p data-bbox="671 1330 1118 1364">Нержавеющая сталь 08X18H10</p> <p data-bbox="671 1413 783 1447"><b>Стекло</b></p> <p data-bbox="671 1453 874 1487">Органическое</p> <p data-bbox="671 1536 975 1570"><b>Материал штуцера</b></p> <p data-bbox="671 1576 879 1610">Медный сплав</p> <p data-bbox="671 1659 1107 1693"><b>Климатическое исполнение</b></p> <p data-bbox="671 1700 772 1733">УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1783 951 1816"><b>Гидрозаполнение</b></p> <p data-bbox="671 1823 724 1856">Нет</p> <p data-bbox="671 1906 1147 1939"><b>Электроконтактная приставка</b></p> <p data-bbox="671 1946 724 1980">Нет</p> <p data-bbox="671 2029 715 2063"><b>ТУ</b></p> <p data-bbox="671 2069 1059 2103">4212-001-4719015564-2008</p> <p data-bbox="671 2152 874 2186"><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b></p> <p data-bbox="671 2192 842 2226">9026204000</p> |