

# Спецификация

Сформировано: 04.06.2026 09:45

| Наименование                                 | Параметры   |
|--|---|
| Манометр ТМ-620ТЭС.20 (0-25 МПа)<br>G1/2.1,0 | <b>Тип изделия:</b> Манометр  |
|  | <b>Диаметр корпуса:</b> 150 мм  |
|  | <b>Диапазон показаний:</b> 0...25 МПа   |
|  | <b>Присоединительная резьба:</b> G1/2   |
|  | <b>Класс точности:</b> 1,0  |
|  | <b>Степень защиты:</b> IP65   |
|  | <b>Температура окружающей среды:</b> -60...+60°C (с<br>заполнением силиконом ПМС-50)  |
|  | <b>Температура измеряемой среды:</b> -50...+150°C (с<br>заполнением силиконом ПМС-50) |
|  | <b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь 08X18H10                                   |
|  | <b>Стекло:</b> Органическое   |
|  | <b>Материал штуцера:</b> Медный сплав   |
|  | <b>Климатическое исполнение:</b> УХЛ1.1   |
|  | <b>Гидрозаполнение:</b> Силикон   |
|  | <b>Электроконтактная приставка:</b> Нет   |
|  | <b>Расположение штуцера:</b> Эксцентрическое со скобой                                |
|  | <b>ТУ:</b> 4212-001-4719015564-2008   |
| <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026204000               |   |
| <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130                  |   |