

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 02:10



Наименование	Параметры
Манометр ТМ-620Р.10 (0-25 МПа) М20х1,5.1,0	<p data-bbox="671 181 868 215"><b>Тип изделия</b></p> <p data-bbox="671 226 815 259">Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 338"><b>Диаметр корпуса</b></p> <p data-bbox="671 349 775 383">150 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 461"><b>Диапазон показаний</b></p> <p data-bbox="671 472 815 506">0...25 МПа</p> <p data-bbox="671 551 1046 584"><b>Расположение штуцера</b></p> <p data-bbox="671 595 839 629">Радиальное</p> <p data-bbox="671 674 1102 707"><b>Присоединительная резьба</b></p> <p data-bbox="671 719 791 752">М20х1,5</p> <p data-bbox="671 797 911 831"><b>Класс точности</b></p> <p data-bbox="671 842 719 875">1,0</p> <p data-bbox="671 920 927 954"><b>Степень защиты</b></p> <p data-bbox="671 965 735 999">IP65</p> <p data-bbox="671 1043 1206 1077"><b>Температура окружающей среды</b></p> <p data-bbox="671 1088 1342 1122">-20...+60°C (с заполнением глицерином ПК-94)</p> <p data-bbox="671 1167 1182 1200"><b>Температура измеряемой среды</b></p> <p data-bbox="671 1211 1358 1245">-20...+100°C (с заполнением глицерином ПК-94)</p> <p data-bbox="671 1290 959 1323"><b>Материал корпуса</b></p> <p data-bbox="671 1335 1110 1368">Нержавеющая сталь 08Х18Н10</p> <p data-bbox="671 1413 783 1447"><b>Стекло</b></p> <p data-bbox="671 1458 871 1491">Органическое</p> <p data-bbox="671 1536 975 1570"><b>Материал штуцера</b></p> <p data-bbox="671 1581 871 1615">Медный сплав</p> <p data-bbox="671 1659 1102 1693"><b>Климатическое исполнение</b></p> <p data-bbox="671 1704 767 1738">УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1783 951 1816"><b>Гидрозаполнение</b></p> <p data-bbox="671 1827 807 1861">Глицерин</p> <p data-bbox="671 1906 1142 1939"><b>Электроконтактная приставка</b></p> <p data-bbox="671 1951 719 1984">Нет</p> <p data-bbox="671 2029 711 2063"><b>ТУ</b></p> <p data-bbox="671 2074 1054 2107">4212-001-4719015564-2008</p> <p data-bbox="671 2152 871 2186"><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b></p> <p data-bbox="671 2197 839 2231">9026204000</p>