

# Спецификация

Сформировано: 07.05.2026 23:50



| Наименование                                | Параметры  |
|---|--|
| Манометр ТМ-620Р.10 (0-0,1 МПа)<br>G1/2.1,0 | <p data-bbox="671 181 868 253"><b>Тип изделия</b><br/>Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 376"><b>Диаметр корпуса</b><br/>150 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 499"><b>Диапазон показаний</b><br/>0...0,1 МПа</p> <p data-bbox="671 551 1046 622"><b>Расположение штуцера</b><br/>Радиальное</p> <p data-bbox="671 674 1102 745"><b>Присоединительная резьба</b><br/>G1/2</p> <p data-bbox="671 797 911 869"><b>Класс точности</b><br/>1,0</p> <p data-bbox="671 920 927 992"><b>Степень защиты</b><br/>IP65</p> <p data-bbox="671 1043 1342 1115"><b>Температура окружающей среды</b><br/>-20...+60°C (с заполнением глицерином ПК-94)</p> <p data-bbox="671 1167 1358 1238"><b>Температура измеряемой среды</b><br/>-20...+100°C (с заполнением глицерином ПК-94)</p> <p data-bbox="671 1290 1118 1361"><b>Материал корпуса</b><br/>Нержавеющая сталь 08X18H10</p> <p data-bbox="671 1413 871 1485"><b>Стекло</b><br/>Органическое</p> <p data-bbox="671 1536 975 1608"><b>Материал штуцера</b><br/>Медный сплав</p> <p data-bbox="671 1659 1107 1731"><b>Климатическое исполнение</b><br/>УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1783 951 1854"><b>Гидрозаполнение</b><br/>Глицерин</p> <p data-bbox="671 1906 1145 1977"><b>Электроконтактная приставка</b><br/>Нет</p> <p data-bbox="671 2029 1059 2101"><b>ТУ</b><br/>4212-001-4719015564-2008</p> <p data-bbox="671 2152 874 2224"><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b><br/>9026204000</p> |