

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 22:14

Наименование	Параметры
Манометр ТМ-620Т.20 (0-0,1 МПа) G1/2.1,0	<p data-bbox="671 181 868 248">Тип изделия Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 371">Диаметр корпуса 150 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 495">Диапазон показаний 0...0,1 МПа</p> <p data-bbox="671 551 1102 618">Присоединительная резьба G1/2</p> <p data-bbox="671 674 911 741">Класс точности 1,0</p> <p data-bbox="671 797 927 864">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 920 1347 987">Температура окружающей среды -60...+60°C (с заполнением силиконом ПМС-50)</p> <p data-bbox="671 1043 1362 1111">Температура измеряемой среды -50...+150°C (с заполнением силиконом ПМС-50)</p> <p data-bbox="671 1167 1118 1234">Материал корпуса Нержавеющая сталь 08X18H10</p> <p data-bbox="671 1290 871 1357">Стекло Органическое</p> <p data-bbox="671 1413 975 1480">Материал штуцера Медный сплав</p> <p data-bbox="671 1536 1107 1603">Климатическое исполнение УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1659 951 1727">Гидрозаполнение Силикон</p> <p data-bbox="671 1783 1147 1850">Электроконтактная приставка Нет</p> <p data-bbox="671 1906 1046 1973">Расположение штуцера Осевое</p> <p data-bbox="671 2029 1059 2096">ТУ 4212-001-4719015564-2008</p> <p data-bbox="671 2152 876 2219">ТН ВЭД ЕАЭС 9026204000</p>