

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 01:15



| Наименование                                  | Параметры   |
|---|---|
| Манометр ТМ-621Р.03 (0-10 МПа)<br>M20x1,5.1,5 | <p data-bbox="671 181 868 253"><b>Тип изделия</b><br/>Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 376"><b>Диаметр корпуса</b><br/>150 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 499"><b>Диапазон показаний</b><br/>0...10 МПа</p> <p data-bbox="671 551 914 622"><b>Класс точности</b><br/>1,5</p> <p data-bbox="671 674 930 745"><b>Степень защиты</b><br/>IP65</p> <p data-bbox="671 797 1046 869"><b>Расположение штуцера</b><br/>Радиальное</p> <p data-bbox="671 920 1102 992"><b>Присоединительная резьба</b><br/>M20x1,5</p> <p data-bbox="671 1043 1206 1115"><b>Температура окружающей среды</b><br/>-60...+60°C</p> <p data-bbox="671 1167 1182 1238"><b>Температура измеряемой среды</b><br/>-60...+200°C</p> <p data-bbox="671 1290 906 1361"><b>Напряжение, В</b><br/>-220, ~380</p> <p data-bbox="671 1413 1410 1485"><b>Максимальная разрывная мощность контактов</b><br/>30 Вт, 50 В·А</p> <p data-bbox="671 1536 1031 1608"><b>Магнитное поджатие</b><br/>С магнитным поджатием</p> <p data-bbox="671 1659 970 1731"><b>Материал штуцера</b><br/>Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1783 967 1854"><b>Материал корпуса</b><br/>Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1906 874 1977"><b>Стекло</b><br/>Органическое</p> <p data-bbox="671 2029 1107 2101"><b>Климатическое исполнение</b><br/>УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 2152 951 2224"><b>Гидрозаполнение</b><br/>Нет</p> |