

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 21:16



Наименование	Параметры
Манометр ТМ-621Р.04 (0-40 МПа) M20x1,5.1,5	<p data-bbox="671 181 868 253"><b>Тип изделия</b> Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 376"><b>Диаметр корпуса</b> 150 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 499"><b>Диапазон показаний</b> 0...40 МПа</p> <p data-bbox="671 551 914 622"><b>Класс точности</b> 1,5</p> <p data-bbox="671 674 930 745"><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p data-bbox="671 797 1046 869"><b>Расположение штуцера</b> Радиальное</p> <p data-bbox="671 920 1102 992"><b>Присоединительная резьба</b> M20x1,5</p> <p data-bbox="671 1043 1206 1115"><b>Температура окружающей среды</b> -60...+60°C</p> <p data-bbox="671 1167 1366 1238"><b>Температура измеряемой среды</b> -60...+100°C (с заполнением силиконом ПМС-50)</p> <p data-bbox="671 1290 906 1361"><b>Напряжение, В</b> -220, ~380</p> <p data-bbox="671 1413 1414 1485"><b>Максимальная разрывная мощность контактов</b> 30 Вт, 50 В·А</p> <p data-bbox="671 1536 1031 1608"><b>Магнитное поджатие</b> С магнитным поджатием</p> <p data-bbox="671 1659 970 1731"><b>Материал штуцера</b> Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1783 970 1854"><b>Материал корпуса</b> Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1906 874 1977"><b>Стекло</b> Органическое</p> <p data-bbox="671 2029 1110 2101"><b>Климатическое исполнение</b> УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 2152 951 2224"><b>Гидрозаполнение</b> Нет</p>