

# Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 18:16

| Наименование                                    | Параметры   |
|---|---|
| Манометр ТМ-621РКТ.01 (0-40 МПа)<br>М20х1,5.1,5 | <b>Тип изделия:</b> Манометр  |
|   | <b>Диаметр корпуса:</b> 150 мм  |
|   | <b>Диапазон показаний:</b> 0...40 МПа   |
|   | <b>Класс точности:</b> 1,5  |
|   | <b>Степень защиты:</b> IP65   |
|   | <b>Расположение штуцера:</b> Радиальное с задним фланцем                              |
|   | <b>Присоединительная резьба:</b> М20х1,5  |
|   | <b>Температура окружающей среды:</b> -60...+60°C                                      |
|   | <b>Температура измеряемой среды:</b> -60...+100°C (с<br>заполнением силиконом ПМС-50) |
|   | <b>Напряжение, В:</b> -220, ~380  |
|   | <b>Максимальная разрывная мощность контактов:</b> 30 Вт,<br>50 В·А                    |
|   | <b>Магнитное поджатие:</b> С магнитным поджатием                                      |
|   | <b>Материал штуцера:</b> Нержавеющая сталь  |
|   | <b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь  |
|   | <b>Стекло:</b> Органическое   |
|   | <b>Климатическое исполнение:</b> УХЛ1.1   |
|   | <b>Гидрозаполнение:</b> Нет   |
|   | <b>Электроконтактная приставка:</b> Исполнение I                                      |
|   | <b>ТУ:</b> 4212-001-4719015564-2008   |
|   | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026204000  |
|   | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130   |