

Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 01:42

Наименование	Параметры
Манометр ТМ-621РКТ.01 (0-0,25 МПа) M20x1,5.1,5	<p data-bbox="671 181 868 253">Тип изделия Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 376">Диаметр корпуса 150 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 499">Диапазон показаний 0...0,25 МПа</p> <p data-bbox="671 551 914 622">Класс точности 1,5</p> <p data-bbox="671 674 930 745">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 797 1115 869">Расположение штуцера Радиальное с задним фланцем</p> <p data-bbox="671 920 1102 992">Присоединительная резьба M20x1,5</p> <p data-bbox="671 1043 1206 1115">Температура окружающей среды -60...+60°C</p> <p data-bbox="671 1167 1366 1238">Температура измеряемой среды -60...+100°C (с заполнением силиконом ПМС-50)</p> <p data-bbox="671 1290 908 1361">Напряжение, В -220, ~380</p> <p data-bbox="671 1413 1410 1485">Максимальная разрывная мощность контактов 30 Вт, 50 В·А</p> <p data-bbox="671 1536 1032 1608">Магнитное поджатие С магнитным поджатием</p> <p data-bbox="671 1659 971 1731">Материал штуцера Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1783 968 1854">Материал корпуса Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1906 874 1977">Стекло Органическое</p> <p data-bbox="671 2029 1107 2101">Климатическое исполнение УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 2152 952 2224">Гидрозаполнение Нет</p>