

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 13:30



Наименование	Параметры
Манометр ТМ-621Р.01 (0-4 МПа) M20x1,5.1,5	<p data-bbox="671 181 868 215"><b>Тип изделия</b></p> <p data-bbox="671 221 815 255">Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 338"><b>Диаметр корпуса</b></p> <p data-bbox="671 344 772 378">150 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 461"><b>Диапазон показаний</b></p> <p data-bbox="671 468 799 501">0...4 МПа</p> <p data-bbox="671 551 911 584"><b>Класс точности</b></p> <p data-bbox="671 591 715 624">1,5</p> <p data-bbox="671 674 927 707"><b>Степень защиты</b></p> <p data-bbox="671 714 730 748">IP65</p> <p data-bbox="671 797 1046 831"><b>Расположение штуцера</b></p> <p data-bbox="671 837 839 871">Радиальное</p> <p data-bbox="671 920 1102 954"><b>Присоединительная резьба</b></p> <p data-bbox="671 960 788 994">M20x1,5</p> <p data-bbox="671 1043 1203 1077"><b>Температура окружающей среды</b></p> <p data-bbox="671 1084 831 1117">-60...+60°C</p> <p data-bbox="671 1167 1182 1200"><b>Температура измеряемой среды</b></p> <p data-bbox="671 1207 1362 1240">-60...+100°C (с заполнением силиконом ПМС-50)</p> <p data-bbox="671 1290 908 1323"><b>Напряжение, В</b></p> <p data-bbox="671 1330 823 1364">-220, ~380</p> <p data-bbox="671 1413 1410 1447"><b>Максимальная разрывная мощность контактов</b></p> <p data-bbox="671 1453 855 1487">30 Вт, 50 В·А</p> <p data-bbox="671 1536 1007 1570"><b>Магнитное поджатие</b></p> <p data-bbox="671 1576 1031 1610">С магнитным поджатием</p> <p data-bbox="671 1659 975 1693"><b>Материал штуцера</b></p> <p data-bbox="671 1700 967 1733">Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1783 963 1816"><b>Материал корпуса</b></p> <p data-bbox="671 1823 967 1856">Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1906 783 1939"><b>Стекло</b></p> <p data-bbox="671 1946 871 1980">Органическое</p> <p data-bbox="671 2029 1107 2063"><b>Климатическое исполнение</b></p> <p data-bbox="671 2069 767 2103">УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 2152 951 2186"><b>Гидрозаполнение</b></p> <p data-bbox="671 2192 724 2226">Нет</p>