

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 08:48

Наименование	Параметры
Манометр ТМ-621Р.20 (0-1,6 МПа) М20х1,5.1,0 Б	<p data-bbox="671 181 868 253">Тип изделия Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 376">Диаметр корпуса 150 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 499">Диапазон показаний 0...1,6 МПа</p> <p data-bbox="671 551 914 622">Класс точности 1,0</p> <p data-bbox="671 674 930 745">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 797 1046 869">Расположение штуцера Радиальное</p> <p data-bbox="671 920 1102 992">Присоединительная резьба М20х1,5</p> <p data-bbox="671 1043 1347 1115">Температура окружающей среды -60...+60°C (с заполнением силиконом ПМС-50)</p> <p data-bbox="671 1167 1366 1238">Температура измеряемой среды -60...+150°C (с заполнением силиконом ПМС-50)</p> <p data-bbox="671 1290 967 1361">Материал корпуса Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1413 975 1485">Материал штуцера Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1536 1422 1608">Стекло Минеральное многослойное безопасное — триплекс</p> <p data-bbox="671 1659 1107 1731">Климатическое исполнение УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1783 951 1854">Гидрозаполнение Силикон</p> <p data-bbox="671 1906 1147 1977">Электроконтактная приставка Нет</p> <p data-bbox="671 2029 1015 2101">Исполнение Безопасное исполнение</p> <p data-bbox="671 2152 1059 2224">ТУ 4212-001-4719015564-2008</p>