

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 06:24



| Наименование   | Параметры   |
|--|---|
| Манометр ТМД-1-521Р (0-250 кПа)<br>2,5 МПа.2xG1/4.1,5 Глицерин 5ВБ | <p data-bbox="671 181 1114 253"><b>Тип изделия</b><br/>Манометр дифференциальный</p> <p data-bbox="671 304 943 376"><b>Диаметр корпуса</b><br/>100 мм</p> <p data-bbox="671 427 911 499"><b>Класс точности</b><br/>1,5</p> <p data-bbox="671 551 991 622"><b>Диапазон показаний</b><br/>0...250 кПа</p> <p data-bbox="671 674 1262 745"><b>Максимальное статическое давление</b><br/>2,5 МПа</p> <p data-bbox="671 797 1198 869"><b>Температура окружающей среды</b><br/>-20...+65°C</p> <p data-bbox="671 920 1182 992"><b>Температура измеряемой среды</b><br/>-20...+100°C</p> <p data-bbox="671 1043 1158 1115"><b>Материал штуцера</b><br/>Нержавеющая сталь 08X17H13M2</p> <p data-bbox="671 1167 927 1238"><b>Степень защиты</b><br/>IP65</p> <p data-bbox="671 1290 1158 1361"><b>Материал корпуса</b><br/>Нержавеющая сталь 08X17H13M2</p> <p data-bbox="671 1413 1422 1485"><b>Стекло</b><br/>Минеральное многослойное безопасное — триплекс</p> <p data-bbox="671 1536 1102 1608"><b>Присоединительная резьба</b><br/>2xG1/4</p> <p data-bbox="671 1659 951 1731"><b>Гидрозаполнение</b><br/>глицерин</p> <p data-bbox="671 1783 951 1854"><b>Вентильный блок</b><br/>5-вентильный блок</p> <p data-bbox="671 1906 1015 1977"><b>Положение штуцеров</b><br/>Радиальное</p> <p data-bbox="671 2029 951 2101"><b>ТУ</b><br/>НСРП.406123.006ТУ</p> <p data-bbox="671 2152 871 2224"><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b><br/>9026204000</p> |