

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 05:39



| Наименование  | Параметры   |
|---|---|
| Манометр ТМД-1-621Р (0-40 кПа) 400 кПа.2xG1/2.1,5 Силикон ЗВБ | <p data-bbox="671 181 1114 248"><b>Тип изделия</b><br/>Манометр дифференциальный</p> <p data-bbox="671 304 943 371"><b>Диаметр корпуса</b><br/>150 мм</p> <p data-bbox="671 427 911 495"><b>Класс точности</b><br/>1,5</p> <p data-bbox="671 551 991 618"><b>Диапазон показаний</b><br/>0...40 кПа</p> <p data-bbox="671 674 1262 741"><b>Максимальное статическое давление</b><br/>400 кПа</p> <p data-bbox="671 797 1198 864"><b>Температура окружающей среды</b><br/>-20...+65°C</p> <p data-bbox="671 920 1166 987"><b>Температура измеряемой среды</b><br/>-20...+100°C</p> <p data-bbox="671 1043 1150 1111"><b>Материал штуцера</b><br/>нержавеющая сталь 08X17H13M2</p> <p data-bbox="671 1167 1150 1234"><b>Материал корпуса</b><br/>нержавеющая сталь 08X17H13M2</p> <p data-bbox="671 1290 1422 1357"><b>Стекло</b><br/>Минеральное многослойное безопасное — триплекс</p> <p data-bbox="671 1413 1102 1480"><b>Присоединительная резьба</b><br/>2xG1/2</p> <p data-bbox="671 1536 951 1603"><b>Гидрозаполнение</b><br/>силикон</p> <p data-bbox="671 1659 943 1727"><b>Вентильный блок</b><br/>3-вентильный блок</p> <p data-bbox="671 1783 1015 1850"><b>Положение штуцеров</b><br/>Радиальное</p> <p data-bbox="671 1906 927 1973"><b>Степень защиты</b><br/>IP65</p> <p data-bbox="671 2029 951 2096"><b>ТУ</b><br/>НСРП.406123.006ТУ</p> <p data-bbox="671 2152 871 2219"><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b><br/>9026204000</p> |