

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 02:17



Наименование	Параметры
Манометр ТМД-1-621Р (0-400 кПа) 4 МПа.2xG1/2.1,5	<p data-bbox="671 181 1114 248"><b>Тип изделия</b> Манометр дифференциальный</p> <p data-bbox="671 304 943 371"><b>Диаметр корпуса</b> 150 мм</p> <p data-bbox="671 427 911 495"><b>Класс точности</b> 1,5</p> <p data-bbox="671 551 991 618"><b>Диапазон показаний</b> 0...400 кПа</p> <p data-bbox="671 674 1262 741"><b>Максимальное статическое давление</b> 4 МПа</p> <p data-bbox="671 797 1198 864"><b>Температура окружающей среды</b> -20...+65°C</p> <p data-bbox="671 920 1166 987"><b>Температура измеряемой среды</b> -20...+100°C</p> <p data-bbox="671 1043 1150 1111"><b>Материал штуцера</b> нержавеющая сталь 08X17H13M2</p> <p data-bbox="671 1167 927 1234"><b>Степень защиты</b> IP54</p> <p data-bbox="671 1290 1150 1357"><b>Материал корпуса</b> нержавеющая сталь 08X17H13M2</p> <p data-bbox="671 1413 1422 1480"><b>Стекло</b> Минеральное многослойное безопасное — триплекс</p> <p data-bbox="671 1536 1102 1603"><b>Присоединительная резьба</b> 2xG1/2</p> <p data-bbox="671 1659 1166 1727"><b>Гидрозаполнение</b> без возможности гидрозаполнения</p> <p data-bbox="671 1783 991 1850"><b>Вентильный блок</b> Без вентильного блока</p> <p data-bbox="671 1906 1007 1973"><b>Положение штуцеров</b> Радиальное</p> <p data-bbox="671 2029 943 2096"><b>ТУ</b> НСРП.406123.006ТУ</p> <p data-bbox="671 2152 863 2219"><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b> 9026204000</p>