

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 20:21

Наименование	Параметры
Манометр ТМД-1-621Р (0-2,5 МПа) 4 МПа.2xG1/4.1,5 Силикон 5ВБ	<p data-bbox="671 181 1114 253">Тип изделия Манометр дифференциальный</p> <p data-bbox="671 304 943 376">Диаметр корпуса 150 мм</p> <p data-bbox="671 427 911 499">Класс точности 1,5</p> <p data-bbox="671 551 994 622">Диапазон показаний 0...2,5 МПа</p> <p data-bbox="671 674 1262 745">Максимальное статическое давление 4 МПа</p> <p data-bbox="671 797 1203 869">Температура окружающей среды -20...+65°C</p> <p data-bbox="671 920 1182 992">Температура измеряемой среды -20...+100°C</p> <p data-bbox="671 1043 1153 1115">Материал штуцера нержавеющая сталь 08X17H13M2</p> <p data-bbox="671 1167 1153 1238">Материал корпуса нержавеющая сталь 08X17H13M2</p> <p data-bbox="671 1290 1422 1361">Стекло Минеральное многослойное безопасное — триплекс</p> <p data-bbox="671 1413 1102 1485">Присоединительная резьба 2xG1/4</p> <p data-bbox="671 1536 951 1608">Гидрозаполнение силикон</p> <p data-bbox="671 1659 948 1731">Вентильный блок 5-вентильный блок</p> <p data-bbox="671 1783 1015 1854">Положение штуцеров Радиальное</p> <p data-bbox="671 1906 930 1977">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 2029 951 2101">ТУ НСРП.406123.006ТУ</p> <p data-bbox="671 2152 874 2224">ТН ВЭД ЕАЭС 9026204000</p>