

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 13:18

| Наименование | Параметры |
|--|--|
| Манометр ТМД-2-521Р (0-600 кПа) 25 МПа.2xG1/2.2,5 под ГЗ ЗВБ | <p data-bbox="671 181 1114 253">Тип изделия Манометр дифференциальный</p> <p data-bbox="671 304 943 376">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 1246 499">Модификация С высокой перегрузочной способностью</p> <p data-bbox="671 551 911 622">Класс точности 2,5</p> <p data-bbox="671 674 991 745">Диапазон показаний 0...600 кПа</p> <p data-bbox="671 797 1262 869">Максимальное статическое давление 25 МПа</p> <p data-bbox="671 920 1198 992">Температура окружающей среды -60...+65°C</p> <p data-bbox="671 1043 1182 1115">Температура измеряемой среды -20...+100°C</p> <p data-bbox="671 1167 1150 1238">Материал штуцера Нержавеющая сталь 08X17H13M2</p> <p data-bbox="671 1290 927 1361">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 1413 1150 1485">Материал корпуса Нержавеющая сталь 08X17H13M2</p> <p data-bbox="671 1536 1422 1608">Стекло Минеральное многослойное безопасное — триплекс</p> <p data-bbox="671 1659 1102 1731">Присоединительная резьба 2xG1/2</p> <p data-bbox="671 1783 1118 1854">Кронштейн Нержавеющая сталь 08X18H10</p> <p data-bbox="671 1906 1007 1977">Положение штуцеров Радиальное</p> <p data-bbox="671 2029 943 2101">Гидрозаполнение без заполнения</p> <p data-bbox="671 2152 943 2224">Вентильный блок 3-вентильный блок</p> |