

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 05:59

| Наименование | Параметры |
|---|---|
| Манометр ТМД-2-521Р (0-1 МПа) 40 МПа.М20х1,5.2,5 под ГЗ 5ВБ | <p data-bbox="671 181 1114 248">Тип изделия Манометр дифференциальный</p> <p data-bbox="671 304 943 371">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 1246 495">Модификация С высокой перегрузочной способностью</p> <p data-bbox="671 551 911 618">Класс точности 2,5</p> <p data-bbox="671 674 991 741">Диапазон показаний 0...1 МПа</p> <p data-bbox="671 797 1262 864">Максимальное статическое давление 40 МПа</p> <p data-bbox="671 920 1198 987">Температура окружающей среды -60...+65°C</p> <p data-bbox="671 1043 1182 1111">Температура измеряемой среды -20...+100°C</p> <p data-bbox="671 1167 1150 1234">Материал штуцера Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2</p> <p data-bbox="671 1290 927 1357">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 1413 1150 1480">Материал корпуса Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2</p> <p data-bbox="671 1536 1422 1603">Стекло Минеральное многослойное безопасное — триплекс</p> <p data-bbox="671 1659 1102 1727">Присоединительная резьба М20х1,5</p> <p data-bbox="671 1783 1118 1850">Кронштейн Нержавеющая сталь 08Х18Н10</p> <p data-bbox="671 1906 1007 1973">Положение штуцеров Радиальное</p> <p data-bbox="671 2029 943 2096">Гидрозаполнение без заполнения</p> <p data-bbox="671 2152 943 2219">Вентильный блок 5-вентильный блок</p> |