

Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 05:18

| Наименование | Параметры |
|---|---|
| Манометр ТМД-2-521Р (0-40 кПа) 10 МПа.NPT1/2.2,5 под ГЗ 5ВБ | <p data-bbox="671 181 1117 248">Тип изделия Манометр дифференциальный</p> <p data-bbox="671 304 943 371">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 1246 495">Модификация С высокой перегрузочной способностью</p> <p data-bbox="671 551 911 618">Класс точности 2,5</p> <p data-bbox="671 674 991 741">Диапазон показаний 0...40 кПа</p> <p data-bbox="671 797 1262 864">Максимальное статическое давление 10 МПа</p> <p data-bbox="671 920 1206 987">Температура окружающей среды -20...+65°C</p> <p data-bbox="671 1043 1182 1111">Температура измеряемой среды -20...+100°C</p> <p data-bbox="671 1167 1158 1234">Материал штуцера Нержавеющая сталь 08X17H13M2</p> <p data-bbox="671 1290 927 1357">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 1413 1158 1480">Материал корпуса Нержавеющая сталь 08X17H13M2</p> <p data-bbox="671 1536 1422 1603">Стекло Минеральное многослойное безопасное — триплекс</p> <p data-bbox="671 1659 1118 1727">Кронштейн Нержавеющая сталь 08X18H10</p> <p data-bbox="671 1783 1015 1850">Положение штуцеров Радиальное</p> <p data-bbox="671 1906 951 1973">Гидрозаполнение без заполнения</p> <p data-bbox="671 2029 951 2096">Вентильный блок 5-вентильный блок</p> <p data-bbox="671 2152 1102 2219">Присоединительная резьба NPT1/2</p> |