

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 11:01

Наименование	Параметры
Манометр ТМД-2-521Р (0-40 кПа) 40 МПа.2xG1/2.2,5 ЗВБ	<p data-bbox="671 181 1485 259">Тип изделия Манометр дифференциальный</p> <p data-bbox="671 304 1485 371">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 416 1485 495">Модификация С высокой перегрузочной способностью</p> <p data-bbox="671 539 1485 618">Класс точности 2,5</p> <p data-bbox="671 663 1485 741">Диапазон показаний 0...40 кПа</p> <p data-bbox="671 786 1485 864">Максимальное статическое давление 40 МПа</p> <p data-bbox="671 909 1485 987">Температура окружающей среды -60...+65°C</p> <p data-bbox="671 1032 1485 1111">Температура измеряемой среды -60...+100°C</p> <p data-bbox="671 1155 1485 1234">Материал штуцера Нержавеющая сталь 08X17H13M2</p> <p data-bbox="671 1279 1485 1357">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 1402 1485 1480">Материал корпуса Нержавеющая сталь 08X17H13M2</p> <p data-bbox="671 1525 1485 1603">Стекло Минеральное многослойное безопасное — триплекс</p> <p data-bbox="671 1648 1485 1727">Присоединительная резьба 2xG1/2</p> <p data-bbox="671 1771 1485 1850">Кронштейн Нержавеющая сталь 08X18H10</p> <p data-bbox="671 1895 1485 1973">Положение штуцеров Радиальное</p> <p data-bbox="671 2018 1485 2096">Гидрозаполнение без возможности гидрозаполнения</p> <p data-bbox="671 2141 1485 2219">Вентильный блок 3-вентильный блок</p>