# Спецификация

Сформировано: 12.05.2026 10:48

| Наименование | Параметры |
|---|---|
| Манометр ТМД-2-521Р (0-100 кПа) 40 МПа.NPT1/2.1,5 под ГЗ ЗВБ | **Тип изделия**: Манометр дифференциальный |
| | **Диаметр корпуса**: 100 мм |
| | **Модификация**: С высокой перегрузочной способностью |
| | **Класс точности**: 1,5 |
| | **Диапазон показаний**: 0...100 кПа |
| | **Максимальное статическое давление**: 40 МПа |
| | **Температура окружающей среды**: -20...+65°C |
| | **Температура измеряемой среды**: -60...+100°C |
| | **Материал штуцера**: Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2 |
| | **Степень защиты**: IP65 |
| | **Материал корпуса**: Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2 |
| | **Стекло**: Минеральное многослойное безопасное — триплекс |
| | **Кронштейн**: Нержавеющая сталь 08Х18Н10 |
| | **Положение штуцеров**: Радиальное |
| | **Гидрозаполнение**: без заполнения |
| | **Вентильный блок**: 3-вентильный блок |
| | **Присоединительная резьба**: NPT1/2 |
| | **ТУ**: НСРП.406123.006ТУ |
| | **ТН ВЭД ЕАЭС**: 9026204000 |
| | **ОКПД 2**: 26.51.52.130 |