

# Спецификация

Сформировано: 07.05.2026 23:49



| Наименование   | Параметры   |
|--|---|
| Манометр дифференциальный ТМД-2-621Р (0-16 кПа) 40 МПа.NPT1/2.1,5 под ГЗ 5ВБ | <p data-bbox="671 181 1114 248"><b>Тип изделия</b><br/>Манометр дифференциальный</p> <p data-bbox="671 304 943 371"><b>Диаметр корпуса</b><br/>150 мм</p> <p data-bbox="671 427 1246 495"><b>Модификация</b><br/>С высокой перегрузочной способностью</p> <p data-bbox="671 551 911 618"><b>Класс точности</b><br/>1,5</p> <p data-bbox="671 674 991 741"><b>Диапазон показаний</b><br/>0...16 кПа</p> <p data-bbox="671 797 1262 864"><b>Максимальное статическое давление</b><br/>40 МПа</p> <p data-bbox="671 920 1198 987"><b>Температура окружающей среды</b><br/>-20...+65°C</p> <p data-bbox="671 1043 1182 1111"><b>Температура измеряемой среды</b><br/>-20...+100°C</p> <p data-bbox="671 1167 1150 1234"><b>Материал штуцера</b><br/>Нержавеющая сталь 08X17H13M2</p> <p data-bbox="671 1290 927 1357"><b>Степень защиты</b><br/>IP65</p> <p data-bbox="671 1413 1150 1480"><b>Материал корпуса</b><br/>Нержавеющая сталь 08X17H13M2</p> <p data-bbox="671 1536 1422 1603"><b>Стекло</b><br/>Минеральное многослойное безопасное — триплекс</p> <p data-bbox="671 1659 1102 1727"><b>Кронштейн</b><br/>Нержавеющая сталь 08X18H10</p> <p data-bbox="671 1783 1007 1850"><b>Положение штуцеров</b><br/>Радиальное</p> <p data-bbox="671 1906 943 1973"><b>Гидрозаполнение</b><br/>без заполнения</p> <p data-bbox="671 2029 943 2096"><b>Вентильный блок</b><br/>5-вентильный блок</p> <p data-bbox="671 2152 1102 2219"><b>Присоединительная резьба</b><br/>NPT1/2</p> |