

# Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 04:11



Наименование	Параметры
Манометр дифференциальный ТМД-2-621Р (0-25 кПа) 10 МПа.NPT1/2.1,5 ЗВБ	<p data-bbox="671 181 1495 248"><b>Тип изделия</b> Манометр дифференциальный</p> <p data-bbox="671 304 1495 371"><b>Диаметр корпуса</b> 150 мм</p> <p data-bbox="671 427 1495 495"><b>Модификация</b> С высокой перегрузочной способностью</p> <p data-bbox="671 551 1495 618"><b>Класс точности</b> 1,5</p> <p data-bbox="671 674 1495 741"><b>Диапазон показаний</b> 0...25 кПа</p> <p data-bbox="671 797 1495 864"><b>Максимальное статическое давление</b> 10 МПа</p> <p data-bbox="671 920 1495 987"><b>Температура окружающей среды</b> -20...+65°C</p> <p data-bbox="671 1043 1495 1111"><b>Температура измеряемой среды</b> -60...+100°C</p> <p data-bbox="671 1167 1495 1234"><b>Материал штуцера</b> Нержавеющая сталь 08X17H13M2</p> <p data-bbox="671 1290 1495 1357"><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p data-bbox="671 1413 1495 1480"><b>Материал корпуса</b> Нержавеющая сталь 08X17H13M2</p> <p data-bbox="671 1536 1495 1603"><b>Стекло</b> Минеральное многослойное безопасное — триплекс</p> <p data-bbox="671 1659 1495 1727"><b>Кронштейн</b> Нержавеющая сталь 08X18H10</p> <p data-bbox="671 1783 1495 1850"><b>Положение штуцеров</b> Радиальное</p> <p data-bbox="671 1906 1495 1973"><b>Гидрозаполнение</b> без возможности гидрозаполнения</p> <p data-bbox="671 2029 1495 2096"><b>Вентильный блок</b> 3-вентильный блок</p> <p data-bbox="671 2152 1495 2219"><b>Присоединительная резьба</b> NPT1/2</p>