

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 06:25



Наименование	Параметры
Манометр дифференциальный ТМД-2-621Р (0-25 кПа) 10 МПа.2xG1/2.1,5 под ГЗ ЗВБ	<p data-bbox="671 181 1117 248"><b>Тип изделия</b> Манометр дифференциальный</p> <p data-bbox="671 304 943 371"><b>Диаметр корпуса</b> 150 мм</p> <p data-bbox="671 427 1246 495"><b>Модификация</b> С высокой перегрузочной способностью</p> <p data-bbox="671 551 911 618"><b>Класс точности</b> 1,5</p> <p data-bbox="671 674 991 741"><b>Диапазон показаний</b> 0...25 кПа</p> <p data-bbox="671 797 1262 864"><b>Максимальное статическое давление</b> 10 МПа</p> <p data-bbox="671 920 1206 987"><b>Температура окружающей среды</b> -20...+65°C</p> <p data-bbox="671 1043 1182 1111"><b>Температура измеряемой среды</b> -20...+100°C</p> <p data-bbox="671 1167 1158 1234"><b>Материал штуцера</b> Нержавеющая сталь 08X17H13M2</p> <p data-bbox="671 1290 927 1357"><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p data-bbox="671 1413 1158 1480"><b>Материал корпуса</b> Нержавеющая сталь 08X17H13M2</p> <p data-bbox="671 1536 1422 1603"><b>Стекло</b> Минеральное многослойное безопасное — триплекс</p> <p data-bbox="671 1659 1102 1727"><b>Присоединительная резьба</b> 2xG1/2</p> <p data-bbox="671 1783 1118 1850"><b>Кронштейн</b> Нержавеющая сталь 08X18H10</p> <p data-bbox="671 1906 1015 1973"><b>Положение штуцеров</b> Радиальное</p> <p data-bbox="671 2029 951 2096"><b>Гидрозаполнение</b> без заполнения</p> <p data-bbox="671 2152 951 2219"><b>Вентильный блок</b> 3-вентильный блок</p>