

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 12:15

Наименование	Параметры
Манометр дифференциальный ТМД-2-621Р (0-40 кПа) 40 МПа.NPT1/2.1,5 под ГЗ	<p data-bbox="671 181 1485 248">Тип изделия Манометр дифференциальный</p> <p data-bbox="671 304 1485 371">Диаметр корпуса 150 мм</p> <p data-bbox="671 427 1485 495">Модификация С высокой перегрузочной способностью</p> <p data-bbox="671 551 1485 618">Класс точности 1,5</p> <p data-bbox="671 674 1485 741">Диапазон показаний 0...40 кПа</p> <p data-bbox="671 797 1485 864">Максимальное статическое давление 40 МПа</p> <p data-bbox="671 920 1485 987">Температура окружающей среды -20...+65°C</p> <p data-bbox="671 1043 1485 1111">Температура измеряемой среды -20...+100°C</p> <p data-bbox="671 1167 1485 1234">Материал штуцера Нержавеющая сталь 08X17H13M2</p> <p data-bbox="671 1290 1485 1357">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 1413 1485 1480">Материал корпуса Нержавеющая сталь 08X17H13M2</p> <p data-bbox="671 1536 1485 1603">Стекло Минеральное многослойное безопасное — триплекс</p> <p data-bbox="671 1659 1485 1727">Кронштейн Нержавеющая сталь 08X18H10</p> <p data-bbox="671 1783 1485 1850">Положение штуцеров Радиальное</p> <p data-bbox="671 1906 1485 1973">Гидрозаполнение без заполнения</p> <p data-bbox="671 2029 1485 2096">Вентильный блок Без вентильного блока</p> <p data-bbox="671 2152 1485 2219">Присоединительная резьба NPT1/2</p>