

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 02:19

| Наименование | Параметры |
|--|---|
| <p>Манометр дифференциальный ТМД-2-621Р (0-40 кПа) 40 МПа.М20х1,5.2,5 под ГЗ ЗВБ</p> | <p>Тип изделия Манометр дифференциальный</p> <p>Диаметр корпуса 150 мм</p> <p>Модификация С высокой перегрузочной способностью</p> <p>Класс точности 2,5</p> <p>Диапазон показаний 0...40 кПа</p> <p>Максимальное статическое давление 40 МПа</p> <p>Температура окружающей среды -60...+65°C</p> <p>Температура измеряемой среды -20...+100°C</p> <p>Материал штуцера Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2</p> <p>Степень защиты IP65</p> <p>Материал корпуса Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2</p> <p>Стекло Минеральное многослойное безопасное — триплекс</p> <p>Присоединительная резьба М20х1,5</p> <p>Кронштейн Нержавеющая сталь 08Х18Н10</p> <p>Положение штуцеров Радиальное</p> <p>Гидрозаполнение без заполнения</p> <p>Вентильный блок 3-вентильный блок</p> |