

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 08:31



Наименование	Параметры
<p>Манометр дифференциальный ТМД-2-621Р (0-40 кПа) 40 МПа.М20х1,5.1,5 под ГЗ 5ВБ</p>	<p><b>Тип изделия</b> Манометр дифференциальный</p> <p><b>Диаметр корпуса</b> 150 мм</p> <p><b>Модификация</b> С высокой перегрузочной способностью</p> <p><b>Класс точности</b> 1,5</p> <p><b>Диапазон показаний</b> 0...40 кПа</p> <p><b>Максимальное статическое давление</b> 40 МПа</p> <p><b>Температура окружающей среды</b> -20...+65°C</p> <p><b>Температура измеряемой среды</b> -60...+100°C</p> <p><b>Материал штуцера</b> Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2</p> <p><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p><b>Материал корпуса</b> Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2</p> <p><b>Стекло</b> Минеральное многослойное безопасное — триплекс</p> <p><b>Присоединительная резьба</b> М20х1,5</p> <p><b>Кронштейн</b> Нержавеющая сталь 08Х18Н10</p> <p><b>Положение штуцеров</b> Радиальное</p> <p><b>Гидрозаполнение</b> без заполнения</p> <p><b>Вентильный блок</b> 5-вентильный блок</p>