

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 06:29



Наименование	Параметры
Мановакуумметр ЦМ-С-ИВ-521Р (-1-9 бар) G1/2.0,1.24 В.4-20	<p data-bbox="671 181 868 210"><b>Тип изделия</b></p> <p data-bbox="671 226 916 255">Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 333"><b>Диаметр корпуса</b></p> <p data-bbox="671 349 772 378">100 мм</p> <p data-bbox="671 427 911 456"><b>Класс точности</b></p> <p data-bbox="671 472 715 501">0,1</p> <p data-bbox="671 551 1203 580"><b>Температура окружающей среды</b></p> <p data-bbox="671 595 831 624">-10...+50°C</p> <p data-bbox="671 674 1182 703"><b>Температура измеряемой среды</b></p> <p data-bbox="671 719 831 748">-10...+70°C</p> <p data-bbox="671 797 804 826"><b>Питание</b></p> <p data-bbox="671 842 900 871">Постоянный ток</p> <p data-bbox="671 920 943 949"><b>Выходной сигнал</b></p> <p data-bbox="671 965 975 994">аналоговый 4...20 мА</p> <p data-bbox="671 1043 927 1072"><b>Степень защиты</b></p> <p data-bbox="671 1088 730 1117">IP54</p> <p data-bbox="671 1167 959 1196"><b>Материал корпуса</b></p> <p data-bbox="671 1211 1118 1240">Нержавеющая сталь 08Х18Н10</p> <p data-bbox="671 1290 804 1319"><b>Дисплей</b></p> <p data-bbox="671 1335 852 1364">5-разрядный</p> <p data-bbox="671 1413 975 1442"><b>Материал штуцера</b></p> <p data-bbox="671 1458 1118 1487">Нержавеющая сталь 08Х18Н10</p> <p data-bbox="671 1536 1043 1565"><b>Расположение штуцера</b></p> <p data-bbox="671 1581 836 1610">Радиальное</p> <p data-bbox="671 1659 995 1688"><b>Диапазон показаний</b></p> <p data-bbox="671 1704 799 1733">-1...9 бар</p> <p data-bbox="671 1783 1102 1812"><b>Присоединительная резьба</b></p> <p data-bbox="671 1827 735 1856">G1/2</p> <p data-bbox="671 1906 708 1935"><b>ТУ</b></p> <p data-bbox="671 1951 948 1980">НСРП.421262.020ТУ</p> <p data-bbox="671 2029 874 2058"><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b></p> <p data-bbox="671 2074 842 2103">9026202000</p> <p data-bbox="671 2152 794 2181"><b>ОКПД 2</b></p> <p data-bbox="671 2197 852 2226">26.51.52.130</p>