

# Спецификация

Сформировано: 22.05.2026 10:03

| Наименование  | Параметры   |
|---|---|
| Мановакуумметр ЦМ-С-ИВ-521Р (-100-300 кПа) G1/2.0,1.24 В.4-20 | <b>Тип изделия:</b> Мановакуумметр                  |
|   | <b>Диаметр корпуса:</b> 100 мм                      |
|   | <b>Класс точности:</b> 0,1                          |
|   | <b>Температура окружающей среды:</b> -10...+50°C    |
|   | <b>Температура измеряемой среды:</b> -10...+70°C    |
|   | <b>Питание:</b> Постоянный ток                      |
|   | <b>Выходной сигнал:</b> аналоговый 4...20 мА        |
|   | <b>Степень защиты:</b> IP54                         |
|   | <b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь 08Х18Н10 |
|   | <b>Дисплей:</b> 5-разрядный                         |
|   | <b>Материал штуцера:</b> Нержавеющая сталь 08Х18Н10 |
|   | <b>Расположение штуцера:</b> Радиальное             |
|   | <b>Диапазон показаний:</b> -100...300 кПа           |
|   | <b>Присоединительная резьба:</b> G1/2               |
|   | <b>ТУ:</b> НСРП.421262.020ТУ                        |
|   | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000                      |
|   | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130                         |