

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 04:18

Наименование	Параметры
Мановакуумметр ДА2005Сг-У2-150 кПа-1.0-V-ЭКМ-IP54-M20x1,5	<p data-bbox="671 181 916 255">Тип изделия Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 378">Диаметр корпуса 160 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 501">Диапазон показаний -100...150 кПа</p> <p data-bbox="671 551 912 624">Класс точности 1.0</p> <p data-bbox="671 674 839 748">Фланец Без фланца</p> <p data-bbox="671 797 1046 871">Расположение штуцера Радиальное</p> <p data-bbox="671 920 1102 994">Присоединительная резьба M20x1,5</p> <p data-bbox="671 1043 967 1117">Измеряемая среда базовое</p> <p data-bbox="671 1167 1107 1240">Климатическое исполнение У2</p> <p data-bbox="671 1290 1182 1364">Температура измеряемой среды -50...+70°C</p> <p data-bbox="671 1413 1206 1487">Температура окружающей среды -60...+70°C</p> <p data-bbox="671 1536 956 1610">Обезжиривание Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1659 1083 1733">Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1783 1198 1856">Технологическая черта на шкале Без черты</p> <p data-bbox="671 1906 876 1980">Демпфер Без демпфера</p> <p data-bbox="671 2029 1474 2103">Исполнение сигнализирующего устройства Базовое исполнение,оба указателя (min, max) синие (V)</p> <p data-bbox="671 2152 919 2226">Пломбировка Без пломбировки</p>