

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 04:47

Наименование	Параметры
Мановакуумметр ДА2005Сг-У2-24 кгс/см ² -1.0-VI-ЭКМ-IP54-K1/2-Черта-Пл.-П.П.Пас.-Свидет.	<p data-bbox="671 181 916 255">Тип изделия Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 378">Диаметр корпуса 160 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 501">Диапазон показаний -1...24 кгс/см²</p> <p data-bbox="671 551 916 624">Класс точности 1.0</p> <p data-bbox="671 674 839 748">Фланец Без фланца</p> <p data-bbox="671 797 1046 871">Расположение штуцера Радиальное</p> <p data-bbox="671 920 1102 994">Присоединительная резьба K1/2</p> <p data-bbox="671 1043 967 1117">Измеряемая среда базовое</p> <p data-bbox="671 1167 1107 1240">Климатическое исполнение У2</p> <p data-bbox="671 1290 1182 1364">Температура измеряемой среды -50...+70°C</p> <p data-bbox="671 1413 1206 1487">Температура окружающей среды -60...+70°C</p> <p data-bbox="671 1536 956 1610">Обезжиривание Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1659 1086 1733">Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1783 1198 1856">Технологическая черта на шкале С чертой</p> <p data-bbox="671 1906 876 1980">Демпфер Без демпфера</p> <p data-bbox="671 2029 1350 2103">Исполнение сигнализирующего устройства Оба указателя (min, max) красные (VI)</p> <p data-bbox="671 2152 903 2226">Пломбировка С пломбировкой</p>