

# Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 21:32



Наименование	Параметры
Мановакуумметр ДА2005Сг-У2-3 кгс/см <sup>2</sup> -1.0-V-ЭКМ-IP54-M20x1,5-Черта	<p data-bbox="671 181 916 255"><b>Тип изделия</b> Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 378"><b>Диаметр корпуса</b> 160 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 501"><b>Диапазон показаний</b> -1...3 кгс/см<sup>2</sup></p> <p data-bbox="671 551 916 624"><b>Класс точности</b> 1.0</p> <p data-bbox="671 674 839 748"><b>Фланец</b> Без фланца</p> <p data-bbox="671 797 1046 871"><b>Расположение штуцера</b> Радиальное</p> <p data-bbox="671 920 1102 994"><b>Присоединительная резьба</b> M20x1,5</p> <p data-bbox="671 1043 967 1117"><b>Измеряемая среда</b> базовое</p> <p data-bbox="671 1167 1107 1240"><b>Климатическое исполнение</b> У2</p> <p data-bbox="671 1290 1182 1364"><b>Температура измеряемой среды</b> -50...+70°C</p> <p data-bbox="671 1413 1206 1487"><b>Температура окружающей среды</b> -60...+70°C</p> <p data-bbox="671 1536 956 1610"><b>Обезжиривание</b> Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1659 1083 1733"><b>Экспортное исполнение</b> Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1783 1198 1856"><b>Технологическая черта на шкале</b> С чертой</p> <p data-bbox="671 1906 876 1980"><b>Демпфер</b> Без демпфера</p> <p data-bbox="671 2029 1474 2103"><b>Исполнение сигнализирующего устройства</b> Базовое исполнение,оба указателя (min, max) синие (V)</p> <p data-bbox="671 2152 919 2226"><b>Пломбировка</b> Без пломбировки</p>