

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 21:17



Наименование	Параметры
Мановакуумметр ДА2005Сг-У2-3 кгс/см <sup>2</sup> -1.0-V-ЭКМ-IP53-M20x1,5	<p data-bbox="671 181 916 255"><b>Тип изделия</b> Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 378"><b>Диаметр корпуса</b> 160 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 501"><b>Диапазон показаний</b> -1...3 кгс/см<sup>2</sup></p> <p data-bbox="671 551 916 624"><b>Класс точности</b> 1.0</p> <p data-bbox="671 674 932 748"><b>Степень защиты</b> IP53</p> <p data-bbox="671 797 839 871"><b>Фланец</b> Без фланца</p> <p data-bbox="671 920 1046 994"><b>Расположение штуцера</b> Радиальное</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1117"><b>Присоединительная резьба</b> M20x1,5</p> <p data-bbox="671 1167 967 1240"><b>Измеряемая среда</b> базовое</p> <p data-bbox="671 1290 1107 1364"><b>Климатическое исполнение</b> У2</p> <p data-bbox="671 1413 1182 1487"><b>Температура измеряемой среды</b> -50...+70°C</p> <p data-bbox="671 1536 1206 1610"><b>Температура окружающей среды</b> -60...+70°C</p> <p data-bbox="671 1659 956 1733"><b>Обезжиривание</b> Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1783 1086 1856"><b>Экспортное исполнение</b> Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1906 1198 1980"><b>Технологическая черта на шкале</b> Без черты</p> <p data-bbox="671 2029 879 2103"><b>Демпфер</b> Без демпфера</p> <p data-bbox="671 2152 1474 2226"><b>Исполнение сигнализирующего устройства</b> Базовое исполнение, оба указателя (min, max) синие (V)</p>