

# Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 01:10



| Наименование   | Параметры   |
|--|---|
| Мановакуумметр ДА2005Сг-У2-1,5<br>кгс/см <sup>2</sup> -1.0-Д-III-ЭКМ-IP53-M20x1,5-<br>Черта-П.П.Пас.-Свидет. | <p><b>Тип изделия</b><br/>Мановакуумметр</p> <p><b>Диаметр корпуса</b><br/>160 мм</p> <p><b>Диапазон показаний</b><br/>-1...1,5 кгс/см<sup>2</sup></p> <p><b>Класс точности</b><br/>1.0</p> <p><b>Степень защиты</b><br/>IP53</p> <p><b>Фланец</b><br/>Без фланца</p> <p><b>Расположение штуцера</b><br/>Радиальное</p> <p><b>Присоединительная резьба</b><br/>M20x1,5</p> <p><b>Измеряемая среда</b><br/>базовое</p> <p><b>Климатическое исполнение</b><br/>У2</p> <p><b>Температура измеряемой среды</b><br/>-50...+70°C</p> <p><b>Температура окружающей среды</b><br/>-60...+70°C</p> <p><b>Обезжиривание</b><br/>Без обезжиривания</p> <p><b>Экспортное исполнение</b><br/>Без экспортного исполнения</p> <p><b>Технологическая черта на шкале</b><br/>С чертой</p> <p><b>Демпфер</b><br/>С демпфером</p> <p><b>Исполнение сигнализирующего устройства</b><br/>Левый указатель (min) - синий, правый (max) - красный<br/>(ш)</p> |