

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 13:28

| Наименование | Параметры |
|--|---|
| Мановакуумметр ДА2005Сг1Ех-У2-0,9 МПа-1.0-IV-М20х1,5-Свидет. | <p data-bbox="671 181 916 255">Тип изделия Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 378">Диаметр корпуса 160 мм</p> <p data-bbox="671 427 1358 501">Исполнение по взрывозащите Взрывонепроницаемая оболочка,1Ex d IIB T4 Gb</p> <p data-bbox="671 551 863 624">Диапазон показаний -0,1...0,9 МПа</p> <p data-bbox="671 674 916 748">Класс точности 1.0</p> <p data-bbox="671 797 932 871">Степень защиты IP54</p> <p data-bbox="671 920 796 994">Фланец Задний</p> <p data-bbox="671 1043 1046 1117">Расположение штуцера Радиальное</p> <p data-bbox="671 1167 1102 1240">Присоединительная резьба М20х1,5</p> <p data-bbox="671 1290 967 1364">Измеряемая среда базовое</p> <p data-bbox="671 1413 1107 1487">Климатическое исполнение У2</p> <p data-bbox="671 1536 1182 1610">Температура измеряемой среды -50...+70°С</p> <p data-bbox="671 1659 1206 1733">Температура окружающей среды -60...+60°С</p> <p data-bbox="671 1783 956 1856">Обезжиривание Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1906 1086 1980">Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 2029 1198 2103">Технологическая черта на шкале Без черты</p> <p data-bbox="671 2152 1469 2226">Исполнение сигнализирующего устройства Левый указатель (min) - красный, правый (max) - синий (IV)</p> |