

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 20:11



Наименование	Параметры
Мановакуумметр ДА2005Сг1Ex-У2-300 кПа-1.0-V-M20x1,5-Свидет.	<p data-bbox="671 181 916 255"><b>Тип изделия</b> Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 378"><b>Диаметр корпуса</b> 160 мм</p> <p data-bbox="671 427 1358 501"><b>Исполнение по взрывозащите</b> Взрывонепроницаемая оболочка, 1Ex d IIB T4 Gb</p> <p data-bbox="671 551 995 624"><b>Диапазон показаний</b> -100...300 кПа</p> <p data-bbox="671 674 916 748"><b>Класс точности</b> 1.0</p> <p data-bbox="671 797 932 871"><b>Степень защиты</b> IP54</p> <p data-bbox="671 920 796 994"><b>Фланец</b> Задний</p> <p data-bbox="671 1043 1046 1117"><b>Расположение штуцера</b> Радиальное</p> <p data-bbox="671 1167 1102 1240"><b>Присоединительная резьба</b> M20x1,5</p> <p data-bbox="671 1290 967 1364"><b>Измеряемая среда</b> базовое</p> <p data-bbox="671 1413 1107 1487"><b>Климатическое исполнение</b> У2</p> <p data-bbox="671 1536 1182 1610"><b>Температура измеряемой среды</b> -50...+70°C</p> <p data-bbox="671 1659 1206 1733"><b>Температура окружающей среды</b> -60...+60°C</p> <p data-bbox="671 1783 956 1856"><b>Обезжиривание</b> Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1906 1086 1980"><b>Экспортное исполнение</b> Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 2029 1198 2103"><b>Технологическая черта на шкале</b> Без черты</p> <p data-bbox="671 2152 1474 2226"><b>Исполнение сигнализирующего устройства</b> Базовое исполнение, оба указателя (min, max) синие (V)</p>