

Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 00:42

Наименование	Параметры
<p>Мановакуумметр ДА2005Сг1Ex-T2-24 кгс/см²-1.5-Кис-VI-МП-G1/2-Обезж.- Табл.-П.П.С.-П.П.Пас.-Свидет.</p>	<p>Тип изделия Мановакуумметр</p> <p>Диаметр корпуса 160 мм</p> <p>Исполнение по взрывозащите Взрывонепроницаемая оболочка, 1Ex d IIB T4 Gb</p> <p>Диапазон показаний -1...24 кгс/см²</p> <p>Класс точности 1.5</p> <p>Степень защиты IP54</p> <p>Фланец Задний</p> <p>Расположение штуцера Радиальное</p> <p>Присоединительная резьба G1/2-B</p> <p>Измеряемая среда Кислород</p> <p>Климатическое исполнение T2</p> <p>Температура измеряемой среды -50...+70°C</p> <p>Температура окружающей среды -60...+60°C</p> <p>Обезжиривание С обезжириванием</p> <p>Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p>Технологическая черта на шкале Без черты</p> <p>Исполнение сигнализирующего устройства Оба указателя (min, max) красные (VI)</p>