

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 06:56



Наименование	Параметры
Мановакуумметр ДА2005Сг1Ex-У2-24 кгс/см <sup>2</sup> -1.0-V-M20x1,5-Свидет.	<p data-bbox="671 181 868 212"><b>Тип изделия</b></p> <p data-bbox="671 226 916 257">Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 336"><b>Диаметр корпуса</b></p> <p data-bbox="671 349 772 380">160 мм</p> <p data-bbox="671 427 1142 459"><b>Исполнение по взрывозащите</b></p> <p data-bbox="671 472 1355 504">Взрывонепроницаемая оболочка,1Ex d IIB T4 Gb</p> <p data-bbox="671 551 994 582"><b>Диапазон показаний</b></p> <p data-bbox="671 595 874 627">-1...24 кгс/см<sup>2</sup></p> <p data-bbox="671 674 911 705"><b>Класс точности</b></p> <p data-bbox="671 719 719 750">1.0</p> <p data-bbox="671 797 927 828"><b>Степень защиты</b></p> <p data-bbox="671 842 735 873">IP54</p> <p data-bbox="671 920 794 952"><b>Фланец</b></p> <p data-bbox="671 965 778 996">Задний</p> <p data-bbox="671 1043 1046 1075"><b>Расположение штуцера</b></p> <p data-bbox="671 1088 842 1120">Радиальное</p> <p data-bbox="671 1167 1102 1198"><b>Присоединительная резьба</b></p> <p data-bbox="671 1211 788 1243">M20x1,5</p> <p data-bbox="671 1290 963 1321"><b>Измеряемая среда</b></p> <p data-bbox="671 1335 783 1366">базовое</p> <p data-bbox="671 1413 1107 1444"><b>Климатическое исполнение</b></p> <p data-bbox="671 1458 708 1489">У2</p> <p data-bbox="671 1536 1182 1568"><b>Температура измеряемой среды</b></p> <p data-bbox="671 1581 831 1612">-50...+70°C</p> <p data-bbox="671 1659 1203 1691"><b>Температура окружающей среды</b></p> <p data-bbox="671 1704 831 1736">-60...+60°C</p> <p data-bbox="671 1783 922 1814"><b>Обезжиривание</b></p> <p data-bbox="671 1827 954 1859">Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1906 1043 1937"><b>Экспортное исполнение</b></p> <p data-bbox="671 1951 1082 1982">Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 2029 1193 2060"><b>Технологическая черта на шкале</b></p> <p data-bbox="671 2074 815 2105">Без черты</p> <p data-bbox="671 2152 1353 2184"><b>Исполнение сигнализирующего устройства</b></p> <p data-bbox="671 2197 1469 2228">Базовое исполнение,оба указателя (min, max) синие (V)</p>