

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 17:12

Наименование	Параметры
Мановакуумметр ДА2005Сг1Ех-У2-9 кгс/см ² -1.0-Зажим-IV-G1/2	<p data-bbox="671 181 916 255">Тип изделия Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 378">Диаметр корпуса 160 мм</p> <p data-bbox="671 427 1358 501">Исполнение по взрывозащите Взрывонепроницаемая оболочка, 1Ex d IIB T4 Gb</p> <p data-bbox="671 551 858 624">Диапазон показаний -1...9 кгс/см²</p> <p data-bbox="671 674 916 748">Класс точности 1.0</p> <p data-bbox="671 797 932 871">Степень защиты IP54</p> <p data-bbox="671 920 794 994">Фланец Задний</p> <p data-bbox="671 1043 1050 1117">Расположение штуцера Радиальное</p> <p data-bbox="671 1167 1102 1240">Присоединительная резьба G1/2-В</p> <p data-bbox="671 1290 967 1364">Измеряемая среда базовое</p> <p data-bbox="671 1413 1107 1487">Климатическое исполнение У2</p> <p data-bbox="671 1536 1182 1610">Температура измеряемой среды -50...+70°C</p> <p data-bbox="671 1659 1206 1733">Температура окружающей среды -60...+60°C</p> <p data-bbox="671 1783 954 1856">Обезжиривание Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1906 1086 1980">Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 2029 1198 2103">Технологическая черта на шкале Без черты</p> <p data-bbox="671 2152 1469 2226">Исполнение сигнализирующего устройства Левый указатель (min) - красный, правый (max) - синий (IV)</p>