

# Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 01:09



| Наименование  | Параметры  |
|---|--|
| Мановакуумметр ДА2005Сг1Ex-У2-5 кгс/см <sup>2</sup> -1.0-VI-M20x1,5 | <p data-bbox="671 181 868 210"><b>Тип изделия</b></p> <p data-bbox="671 221 916 250">Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 333"><b>Диаметр корпуса</b></p> <p data-bbox="671 344 772 374">160 мм</p> <p data-bbox="671 427 1142 456"><b>Исполнение по взрывозащите</b></p> <p data-bbox="671 468 1355 497">Взрывонепроницаемая оболочка, 1Ex d IIB T4 Gb</p> <p data-bbox="671 551 994 580"><b>Диапазон показаний</b></p> <p data-bbox="671 591 858 620">-1...5 кгс/см<sup>2</sup></p> <p data-bbox="671 674 911 703"><b>Класс точности</b></p> <p data-bbox="671 714 715 743">1.0</p> <p data-bbox="671 797 927 826"><b>Степень защиты</b></p> <p data-bbox="671 837 730 866">IP54</p> <p data-bbox="671 920 794 949"><b>Фланец</b></p> <p data-bbox="671 960 778 990">Задний</p> <p data-bbox="671 1043 1046 1072"><b>Расположение штуцера</b></p> <p data-bbox="671 1084 842 1113">Радиальное</p> <p data-bbox="671 1167 1102 1196"><b>Присоединительная резьба</b></p> <p data-bbox="671 1207 788 1236">M20x1,5</p> <p data-bbox="671 1290 963 1319"><b>Измеряемая среда</b></p> <p data-bbox="671 1330 783 1359">базовое</p> <p data-bbox="671 1413 1107 1442"><b>Климатическое исполнение</b></p> <p data-bbox="671 1453 708 1482">У2</p> <p data-bbox="671 1536 1179 1565"><b>Температура измеряемой среды</b></p> <p data-bbox="671 1576 831 1606">-50...+70°C</p> <p data-bbox="671 1659 1203 1688"><b>Температура окружающей среды</b></p> <p data-bbox="671 1700 831 1729">-60...+60°C</p> <p data-bbox="671 1783 922 1812"><b>Обезжиривание</b></p> <p data-bbox="671 1823 954 1852">Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1906 1043 1935"><b>Экспортное исполнение</b></p> <p data-bbox="671 1946 1083 1975">Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 2029 1195 2058"><b>Технологическая черта на шкале</b></p> <p data-bbox="671 2069 815 2098">Без черты</p> <p data-bbox="671 2152 1350 2181"><b>Исполнение сигнализирующего устройства</b></p> <p data-bbox="671 2192 1219 2222">Оба указателя (min, max) красные (VI)</p> |