

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 06:31

Наименование	Параметры
Мановакуумметр ДА2005Сг1Ex-У2-5 кгс/см ² -1.0-V-M20x1,5-Свидет.	<p data-bbox="671 181 868 212">Тип изделия</p> <p data-bbox="671 226 916 257">Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 336">Диаметр корпуса</p> <p data-bbox="671 349 772 380">160 мм</p> <p data-bbox="671 427 1142 459">Исполнение по взрывозащите</p> <p data-bbox="671 472 1358 504">Взрывонепроницаемая оболочка, 1Ex d IIB T4 Gb</p> <p data-bbox="671 551 995 582">Диапазон показаний</p> <p data-bbox="671 595 858 627">-1...5 кгс/см²</p> <p data-bbox="671 674 911 705">Класс точности</p> <p data-bbox="671 719 719 750">1.0</p> <p data-bbox="671 797 927 828">Степень защиты</p> <p data-bbox="671 842 735 873">IP54</p> <p data-bbox="671 920 794 952">Фланец</p> <p data-bbox="671 965 778 996">Задний</p> <p data-bbox="671 1043 1046 1075">Расположение штуцера</p> <p data-bbox="671 1088 842 1120">Радиальное</p> <p data-bbox="671 1167 1102 1198">Присоединительная резьба</p> <p data-bbox="671 1211 788 1243">M20x1,5</p> <p data-bbox="671 1290 963 1321">Измеряемая среда</p> <p data-bbox="671 1335 783 1366">базовое</p> <p data-bbox="671 1413 1107 1444">Климатическое исполнение</p> <p data-bbox="671 1458 708 1489">У2</p> <p data-bbox="671 1536 1182 1568">Температура измеряемой среды</p> <p data-bbox="671 1581 831 1612">-50...+70°C</p> <p data-bbox="671 1659 1203 1691">Температура окружающей среды</p> <p data-bbox="671 1704 831 1736">-60...+60°C</p> <p data-bbox="671 1783 922 1814">Обезжиривание</p> <p data-bbox="671 1827 954 1859">Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1906 1043 1937">Экспортное исполнение</p> <p data-bbox="671 1951 1082 1982">Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 2029 1193 2060">Технологическая черта на шкале</p> <p data-bbox="671 2074 815 2105">Без черты</p> <p data-bbox="671 2152 1353 2184">Исполнение сигнализирующего устройства</p> <p data-bbox="671 2197 1474 2228">Базовое исполнение, оба указателя (min, max) синие (V)</p>