

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 02:39

Наименование	Параметры
<p>Мановакуумметр ДА2005Сг1Ех-У2-1,5 кгс/см²-1.0-Зажим-IV-K1/2-Черта-П.П.С.-П.П.Пас.-Свидет.</p>	<p>Тип изделия Мановакуумметр</p> <p>Диаметр корпуса 160 мм</p> <p>Исполнение по взрывозащите Взрывонепроницаемая оболочка, 1Ex d IIB T4 Gb</p> <p>Диапазон показаний -1...1,5 кгс/см²</p> <p>Класс точности 1.0</p> <p>Степень защиты IP54</p> <p>Фланец Задний</p> <p>Расположение штуцера Радиальное</p> <p>Присоединительная резьба K1/2</p> <p>Измеряемая среда базовое</p> <p>Климатическое исполнение У2</p> <p>Температура измеряемой среды -50...+70°C</p> <p>Температура окружающей среды -60...+60°C</p> <p>Обезжиривание Без обезжиривания</p> <p>Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p>Технологическая черта на шкале С чертой</p> <p>Исполнение сигнализирующего устройства Левый указатель (min) - красный, правый (max) - синий (IV)</p>