

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 03:10

Наименование	Параметры
Мановакуумметр ДА2005Сг1Ex-У2-0,6 кгс/см ² -1.0-V-K1/2	<p data-bbox="671 181 916 248">Тип изделия Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 371">Диаметр корпуса 160 мм</p> <p data-bbox="671 427 1358 495">Исполнение по взрывозащите Взрывонепроницаемая оболочка, 1Ex d IIB T4 Gb</p> <p data-bbox="671 551 995 618">Диапазон показаний -1...0,6 кгс/см²</p> <p data-bbox="671 674 916 741">Класс точности 1.0</p> <p data-bbox="671 797 932 864">Степень защиты IP54</p> <p data-bbox="671 920 794 987">Фланец Задний</p> <p data-bbox="671 1043 1046 1111">Расположение штуцера Радиальное</p> <p data-bbox="671 1167 1102 1234">Присоединительная резьба K1/2</p> <p data-bbox="671 1290 967 1357">Измеряемая среда базовое</p> <p data-bbox="671 1413 1107 1480">Климатическое исполнение У2</p> <p data-bbox="671 1536 1182 1603">Температура измеряемой среды -50...+70°C</p> <p data-bbox="671 1659 1206 1727">Температура окружающей среды -60...+60°C</p> <p data-bbox="671 1783 954 1850">Обезжиривание Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1906 1086 1973">Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 2029 1198 2096">Технологическая черта на шкале Без черты</p> <p data-bbox="671 2152 1474 2219">Исполнение сигнализирующего устройства Базовое исполнение, оба указателя (min, max) синие (V)</p>