

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 06:32



Наименование	Параметры
<p>Мановакуумметр ДА2005Сг1Ex-У2-0,6 кгс/см<sup>2</sup>-1.0-IV-M20x1,5</p>	<p><b>Тип изделия</b> Мановакуумметр</p> <p><b>Диаметр корпуса</b> 160 мм</p> <p><b>Исполнение по взрывозащите</b> Взрывонепроницаемая оболочка, 1Ex d IIB T4 Gb</p> <p><b>Диапазон показаний</b> -1...0,6 кгс/см<sup>2</sup></p> <p><b>Класс точности</b> 1.0</p> <p><b>Степень защиты</b> IP54</p> <p><b>Фланец</b> Задний</p> <p><b>Расположение штуцера</b> Радиальное</p> <p><b>Присоединительная резьба</b> M20x1,5</p> <p><b>Измеряемая среда</b> базовое</p> <p><b>Климатическое исполнение</b> У2</p> <p><b>Температура измеряемой среды</b> -50...+70°C</p> <p><b>Температура окружающей среды</b> -60...+60°C</p> <p><b>Обезжиривание</b> Без обезжиривания</p> <p><b>Экспортное исполнение</b> Без экспортного исполнения</p> <p><b>Технологическая черта на шкале</b> Без черты</p> <p><b>Исполнение сигнализирующего устройства</b> Левый указатель (min) - красный, правый (max) - синий (IV)</p>