

# Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 23:40



| Наименование   | Параметры  |
|--|--|
| <p>Мановакуумметр ДА2005СгКс-Т2-24<br/>кгс/см<sup>2</sup>-1.0-Ф-Бок.разъём-Д-VI-МП-<br/>IP54-G1/2-Обезж.-Безоп.стекло160-<br/>Пл.-Табл.-П.П.С.-Э</p> | <p><b>Тип изделия</b><br/>Мановакуумметр</p> <p><b>Диаметр корпуса</b><br/>160 мм</p> <p><b>Диапазон показаний</b><br/>-1...24 кгс/см<sup>2</sup></p> <p><b>Класс точности</b><br/>1.0</p> <p><b>Степень защиты</b><br/>IP54</p> <p><b>Фланец</b><br/>Задний</p> <p><b>Расположение штуцера</b><br/>Радиальное</p> <p><b>Присоединительная резьба</b><br/>G1/2-B</p> <p><b>Измеряемая среда</b><br/>базовое</p> <p><b>Климатическое исполнение</b><br/>Т2</p> <p><b>Температура измеряемой среды</b><br/>-50...+70°C</p> <p><b>Температура окружающей среды</b><br/>-60...+70°C</p> <p><b>Обезжиривание</b><br/>С обезжириванием</p> <p><b>Экспортное исполнение</b><br/>В экспортном исполнении</p> <p><b>Технологическая черта на шкале</b><br/>Без черты</p> <p><b>Демпфер</b><br/>С демпфером</p> <p><b>Исполнение сигнализирующего устройства</b><br/>Оба указателя (min, max) красные (VI)</p> |