

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 13:43

| Наименование | Параметры |
|--|---|
| <p>Мановакуумметр ДА2010Сг-Т2-24 кгс/см²-1.0-Кис-Ф-Бок.разъём-VI-МП- IP54-G1/2-Обезж.-Черта-Табл.-П.П.С.- ЦСМ-Свидет.-Э</p> | <p>Тип изделия Мановакуумметр</p> <p>Диаметр корпуса 100 мм</p> <p>Диапазон показаний -1...24 кгс/см²</p> <p>Класс точности 1.0</p> <p>Степень защиты IP54</p> <p>Фланец Задний</p> <p>Расположение штуцера Радиальное</p> <p>Присоединительная резьба G1/2-B</p> <p>Измеряемая среда Кислород</p> <p>Климатическое исполнение Т2</p> <p>Температура измеряемой среды -50...+70°C</p> <p>Температура окружающей среды -60...+70°C</p> <p>Обезжиривание С обезжириванием</p> <p>Экспортное исполнение В экспортном исполнении</p> <p>Технологическая черта на шкале С чертой</p> <p>Демпфер Без демпфера</p> <p>Исполнение сигнализирующего устройства Оба указателя (min, max) красные (VI)</p> |