

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 00:20

Наименование	Параметры
Мановакуумметр ДА2010СгКс-У2-150 кПа-1.0-IV-IP54-K1/2	<p data-bbox="671 181 916 248">Тип изделия Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 371">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 495">Диапазон показаний -100...150 кПа</p> <p data-bbox="671 551 916 618">Класс точности 1.0</p> <p data-bbox="671 674 932 741">Степень защиты IP54</p> <p data-bbox="671 797 836 864">Фланец Без фланца</p> <p data-bbox="671 920 1043 987">Расположение штуцера Радиальное</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1111">Присоединительная резьба K1/2</p> <p data-bbox="671 1167 963 1234">Измеряемая среда базовое</p> <p data-bbox="671 1290 1107 1357">Климатическое исполнение У2</p> <p data-bbox="671 1413 1182 1480">Температура измеряемой среды -50...+70°C</p> <p data-bbox="671 1536 1203 1603">Температура окружающей среды -60...+70°C</p> <p data-bbox="671 1659 948 1727">Обезжиривание Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1783 1075 1850">Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1906 1187 1973">Технологическая черта на шкале Без черты</p> <p data-bbox="671 2029 868 2096">Демпфер Без демпфера</p> <p data-bbox="671 2152 1474 2237">Исполнение сигнализирующего устройства Левый указатель (min) - красный, правый (max) - синий (IV)</p>