

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 06:42

Наименование	Параметры
<p>Мановакуумметр ДА2010СгКс-Т2-24 кгс/см²-1.5-Ф-Бок.разъём-Д-VI-МП- IP65-G1/2-Обезж.-Безоп.стекло100- Черта-Табл.-П.П.С.-П.П.Пас.-ЦСМ</p>	<p>Тип изделия Мановакуумметр</p> <p>Диаметр корпуса 100 мм</p> <p>Диапазон показаний -1...24 кгс/см²</p> <p>Класс точности 1.5</p> <p>Степень защиты IP65</p> <p>Фланец Задний</p> <p>Расположение штуцера Радиальное</p> <p>Присоединительная резьба G1/2-B</p> <p>Измеряемая среда базовое</p> <p>Климатическое исполнение Т2</p> <p>Температура измеряемой среды -50...+70°C</p> <p>Температура окружающей среды -60...+70°C</p> <p>Обезжиривание С обезжириванием</p> <p>Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p>Технологическая черта на шкале С чертой</p> <p>Демпфер С демпфером</p> <p>Исполнение сигнализирующего устройства Оба указателя (min, max) красные (VI)</p>