

Спецификация

Сформировано: 13.06.2026 17:53

Наименование	Параметры
Мановакуумметр ДА5010Сг0Ex-T2-24 кгс/см2-1.0-Д-VI-МП-G1/2-Табл.-П.П.С.-ЦСМ-Свидет.	Тип изделия: Мановакуумметр
	Диаметр корпуса: 100 мм
	Исполнение по взрывозащите: Искробезопасная электрическая цепь, 0Ex ia IIC T5 Ga X
	Диапазон показаний: -1...24 кгс/см2
	Класс точности: 1.0
	Степень защиты: IP54
	Фланец: Без фланца
	Расположение штуцера: Радиальное
	Присоединительная резьба: G1/2-B
	Измеряемая среда: Жидкость
	Климатическое исполнение: T2
	Температура окружающей среды: -50...+60°C
	Обезжиривание: Без обезжиривания
	Экспортное исполнение: Без экспортного исполнения
	Технологическая черта на шкале: Без черты
	Исполнение сигнализирующего устройства: Оба указателя (min, max) красные (VI)
	Пломбировка: Без пломбировки
	Табличка позиционного обозначения: С табличкой
	Отметка о первичной поверке на стекле: С отметкой
	Отметка о первичной поверке в паспорте, присвоение номера: Без отметки
	Поверка ЦСМ: С поверкой
	Свидетельство о поверке: С свидетельством
	Материал корпуса: Сталь; Алюминиевый сплав
	Стекло: Литое
	Трубчатая пружина: Медный сплав; Железникелевый сплав
	Держатель: Медный сплав

Наименование	Параметры
	Механизм: Медный сплав; Нержавеющая сталь; Сталь 08КП
	Магнитное поджатие: С магнитным поджатием
	Виброзащита: L1 (от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35 мм)
	Тип измеряемого давления: Избыточное и вакуумметрическое
	Питание: Максимальное напряжение коммутации 24 В / Максимальный ток коммутации 100 мА
	Демпфер: С демпфером
	ТУ: 4212-045-00225590-2006
	ТН ВЭД ЕАЭС: 9026204000
	ОКПД 2: 26.51.52.130