

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 15:29

Наименование	Параметры
Мановакуумметр ДА5010Сг0Ех-Т2-24 кгс/см ² -1.5-Д-VI-МП-G1/2-Пл.-Э	<p data-bbox="671 181 916 255">Тип изделия Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 378">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 1469 501">Исполнение по взрывозащите Искробезопасная электрическая цепь, 0Ex ia IIC T5 Ga X</p> <p data-bbox="671 551 995 624">Диапазон показаний -1...24 кгс/см²</p> <p data-bbox="671 674 916 748">Класс точности 1.5</p> <p data-bbox="671 797 932 871">Степень защиты IP54</p> <p data-bbox="671 920 839 994">Фланец Без фланца</p> <p data-bbox="671 1043 1046 1117">Расположение штуцера Радиальное</p> <p data-bbox="671 1167 1102 1240">Присоединительная резьба G1/2-В</p> <p data-bbox="671 1290 967 1364">Измеряемая среда Газ, пар</p> <p data-bbox="671 1413 1107 1487">Климатическое исполнение Т2</p> <p data-bbox="671 1536 1206 1610">Температура окружающей среды -50...+60°C</p> <p data-bbox="671 1659 956 1733">Обезжиривание Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1783 1046 1856">Экспортное исполнение В экспортном исполнении</p> <p data-bbox="671 1906 1198 1980">Технологическая черта на шкале Без черты</p> <p data-bbox="671 2029 1350 2103">Исполнение сигнализирующего устройства Оба указателя (min, max) красные (VI)</p> <p data-bbox="671 2152 903 2226">Пломбировка С пломбировкой</p>